



BUTIL CELLOSOLVE (Butyl cellosolve, butyl glycol, butyl oxytol)

DOCUMENTO: CERTIFICADO DE CALIDAD

LOTE:BCES050122

APLICACIÓN: Para la fabricación de lacas y pinturas, desengrasantes, quitamanchas, limpieza en seco, lubricantes y fluidos eléctricos. En la industria textil previene la formación de manchas en el estampado o teñido.

| PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | RESULTADOS | METODOLOGÍA |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Butil Cellosolve, % peso (Pureza) | 99.00, mín. | 99.6 % | CG |
| Apariencia | Líquido Incoloro | Líquido Incoloro | Visual |
| Color PT-Co | 10 Máx | < 5 | ASTM |
| Gravedad específica 20/20 °C | 0.8990 - 0.9030 | 0.901 | ASTM |
| Humedad | 0.1 % Máx. | < 0.1 % | ASTM |
| Acidez (Como ácido acético) | 0.01 % Máx. | < 0.01 % | ASTM |

Observaciones: La información de las especificaciones aquí presentadas, han sido debidamente documentadas por el proveedor según los métodos que ha determinado como adecuados para la medición de estas, los resultados son una transcripción fiel del documento original.