



ACEITE DE SILICÓN 1000

DOCUMENTO: CERTIFICADO DE CALIDAD

LOTE: ACDS110222

FECHA: 08 DE MARZO DE 2022

APLICACIÓN: como agente deslizando y separador para plásticos, resinas y elastómeros, aislante líquido dieléctrico, fluido térmico y de transmisión de poder, lubricación de fibras naturales y sintéticas, ceras automotivas y productos de limpieza.

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS
VISCOSITY	<i>950.0 Min. - 1050.0 Max</i>	<i>1016</i>
APPEARENCE	PASS	PASS
REFRACTIVE INDEX 25 °C	<i>1.425 - 1.4045</i>	<i>1.4025</i>
COLOR APHA	<i>35.00</i>	<i>35.00</i>
FLASH PT	<i>610</i>	<i>>=610</i>
ACID NUMBER	<i>0.01</i>	<i><=0.01</i>
SPECIFIC GRAVITY	<i>0.968 - 0.974</i>	<i>0.968</i>

Observaciones: La información de las especificaciones aquí presentadas, han sido debidamente documentadas por el proveedor según los métodos que ha determinado como adecuados para la medición de estas, los resultados son una transcripción fiel del documento original.