



SOSA CAUSTICA LIQUIDA MEMBRANA 50%

NOMBRE QUÍMICO: HIDRÓXIDO DE SODIO

DOCUMENTO: FICHA TÉCNICA

LOTE:SOCM120122

APLICACIÓN: Para la refinación del petróleo, refinación de aceites vegetales, en teñidos, fabricación de jabón, telas, papel, síntesis orgánicas, procesos químicos industriales, sales de sodio, manufactura de hule, ajuste de pH, aguas residuales, reactivos químicos analíticos

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	LÍQUIDO TRANSPARENTE LIGERAMENTE TURBIO
% PESO DE NaOH	49.50 % MIN
ALCALINIDAD TOTAL Na ₂ O	37.57% MIN
ALCALINIDAD TOTAL NaOH	49.50% MIN
CARBONATO DE SODIO %	0.20 % MÁX.
CLORUROS NaCl %	0.0150 % MÁX.
SULFATOS Na ₂ SO ₄ %	0.002 % MÁX.
DENSIDAD A 15.5°C	1.50 - 1.60 g/cm ³
FIERRO Fe ppm	3.0 ppm MÁX.

Observaciones: La información de las especificaciones aquí presentadas, han sido debidamente documentadas por el proveedor según los métodos que ha determinado como adecuados para la medición de estas, los resultados son una transcripción fiel del documento original.